

P72.10-2445-09

Dargestellt an der Vordertür links

- | | | | | | |
|---|--------------------|---|-----------------------------|-------|----------------------------|
| 1 | Türschloß | 5 | Steckerleiste | N69/1 | Türsteuergerät vorn links |
| 2 | Blindnieten | 6 | Elektrische Steckverbindung | N69/2 | Türsteuergerät vorn rechts |
| 3 | Fensterlaufschiene | 7 | Schraube | | |
| 4 | Klipps | 8 | Schrauben | | |


Änderungshinweise

10.4.08	Schnüffelspiel einstellen, neu aufgenommen	Arbeitsschritt 13	AR72.10-P-4011-02P
---------	--	-------------------	--------------------

	Aus-, Einbauen		
1	Kurbelfenster an der Vordertür ausbauen	Fenster nicht aus der Vordertür herausnehmen, sondern in der obersten Position mit einem Montagekeil gegen Herabfallen sichern. 	AR72.10-P-1900T *110589035900
2	Türfolie an der Vordertür ausbauen	Türfolie nur so weit ausbauen, bis die Montageöffnung im Türinnenblech zugänglich ist.	AR72.10-P-1010T
3	Blindnieten (2) ausbohren oder abfräsen	Nietreste und Späne aus der Tür entfernen, ansonsten besteht Rostgefahr.	
4	Fensterlaufschiene (3) in der Tür zur Seite legen		
5	Klipps (4) abbauen		
6	Elektrische Steckverbindungen an der Steckerleiste (5) trennen	Anzahl der elektrischen Steckverbindungen je nach Ausstattung.	
7	Steckerleiste (5) auseinanderklipsen		
8	Elektrische Steckverbindung (6) am Türsteuergerät vorn links (N69/1) oder Türsteuergerät vorn rechts (N69/2) trennen		
9	Schließzylinder Vordertür ausbauen		AR72.10-P-4015T
10	Schrauben (7, 8) herausschrauben	Einbau: Schrauben (8) zuerst festschrauben. 	*BA72.10-P-1007-01AB
11	Türschloß (1) aus der Vordertür herausnehmen		
12	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		
	Einstellen		
13	Schnüffelspiel einstellen		AR72.10-P-4011-02P *BA72.10-P-1011-01AB

Nm Vordertür

Nummer	Benennung	Typ 211
BA72.10-P-1007-01AB	Schraube Türschloß an Vordertür	Nm 7
BA72.10-P-1011-01AB	Schraube selbstjustierendes Schnüffelspiel	Nm 9



Montagekeil