



P72.10-2382-09

- | | | |
|----------------------------|----------------------|---------------------|
| 1 Türbelag | 4 Schraube | 7 Schrauben |
| 2 Abdeckung | 5 Steckleiste | 8 Blende Türschloss |
| 3 Abdeckung Spiegeldreieck | 6 Abdeckung Armlehne | 9 Bowdenzug |

Änderungshinweise

8.1.04	Masseleitung der Batterie ab-, anschließen entfernt		
--------	---	--	--

	Aus-, Einbauen		
1	Fensterscheibe der Vordertür absenken		Siehe Betriebsanleitung.
2	Abdeckung Spiegeldreieck (3) ausklipsen (Pfeil) und elektrische Steckverbindung am Hochtoner trennen		
3	Abdeckung (2) am Türbelag ausklipsen und abnehmen		
4	Schraube (4) herausschrauben und Steckleiste (5) ausklipsen		
5	Abdeckung Armlehne (6) ausklipsen und die darunter liegenden Schrauben (7) herausschrauben		
6	Blende Türschloss (8) abbauen		
7	Türbelag (1) mit Montagekeil an den Befestigungsklipps vom Türinnenblech abdrücken		Montagekeil jeweils direkt an die Befestigungsklipps heranführen und darauf achten, dass die Haltetaschen der Befestigungsklipps nicht am Türbelag (1) ausreißen.
8	Türbelag (1) nach oben anheben und gleichzeitig vom Türinnenblech wegziehen bis der Bowdenzug (9) zugänglich ist		*110589035900
9	Bowdenzug (9) am Türöffner innen abbauen		
10	Elektrische Steckverbindungen zwischen Türbelag (1) und Türsteuergerät vorn trennen		
11	Türbelag (1) abnehmen		
12	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		